

waterCare 23L

Regloplas waterCare stellt ihrer Anlage geeignetes Systemwasser zur Verfügung, welche Korrosion, Verschmutzung und Verkalkung verhindert und den Wartungs- und Reinigungsaufwand senkt.

- Mobile Systemwasseraufbereitungsanlage
- Voraussetzung für den Betrieb von Temperiergeräten über 180 °C
- Empfohlen für den Betrieb von Temperiergeräten ab 140 °C
- Energieeffizienz durch Druckspeicherung
- Minimale Pumpeneinschaltdauer
- Geregelte Systemwassertemperatur, Füllvolumen 23 Liter
- Lebensdauer sowie Wartungs- und Reinigungsintervalle der Anlage können deutlich verlängert werden



Technische Kenndaten

System Wassertemperatur	Wärmeträger	Pumpenleistung/Typ			Anschlüsse		
60 °C	Wasser	TS22	70 l/min	0.92 kW	G1/2" 60°	G1/2"	G3/8"

Technische Daten

System Wassertemperatur		
max.	°C	60
Wärmeträger		
Füllmenge	l	23
Pumpenleistung/Typ		
Fördermenge max.	l/min	70
Leistungsaufnahme	kW	0.92
Druck max.	bar	5.4
Regelsystem		
Siemens SPS		
Anschluss-Spannung		
200-600 V, 50/60 Hz, 3PE		
Anschlüsse		
Vor-/Rücklauf		G1/2" 60°
Kühlwassernetz		G1/2"
Entleerung		G3/8"
Schutzart		
IP40		
Abmessungen B/H/T		
	mm	274/725/812
Gewicht		
	kg	50
Farbe		
	RAL	9006/7016
Umgebungstemperatur		
max.	°C	40
Dauerschalldruckpegel		
	db (A)	< 70

Ausrüstung

- Siemens SPS
- Handventil im Vorlauf
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Ventil zur Probenentnahme
- Gerät in Schutzart IP40
- Indirekte Kühlung

Optionen

- Wasserentsalzungsanlage
- Handventil im Rücklauf

Vertretung Schweiz

Spritzguss, Druckguss, andere Anwendungen

Regloplas AG
Spühlstrasse 6
9016 St. Gallen
Schweiz

Tel +41 71 282 58 00
Email info@regloplas.com