

# vario SPS 3/4" huile

L'unité de commutation vario pour les régulateurs à huile jusqu'à maximum 300 °C.

- Raccords G 3/4" pour l'huile
- Élimination des lignes de soudure
- Surfaces à haute brillance
- Remplissage / injection de cavités complexes
- Réduction des temps de cycle
- Système de commande par API Siemens avec écran tactile



## Caractéristiques techniques

Température de sortie	Fluide calorifique	Raccordement air comprimé	Raccordements
300 °C	Huile	G 1/4" (IG)	G 3/4" / BSP 60°

## Données techniques

<b>Température de sortie</b>		
max.	°C	300
<b>Fluide calorifique</b>		Huile
<b>Système de régulation</b>		Siemens S7-1200
<b>Tensions de raccordement</b>	V/Hz	110-240 V, 50/60 Hz, 1PE
Tension de contrôle externe	V	24 VDC
<b>Raccordement air comprimé</b>		G 1/4" (IG)
Zone d'air comprimé	bar	4 - 10
<b>Raccordements</b>		G 3/4" / BSP 60°
Entrée thermorégulateur COLD0		G 3/4" / BSP 60°
Entrée thermorégulateur HOT		G 3/4" / BSP 60°
Sortie thermorégulateur COLD		G 3/4" / BSP 60°
Sortie thermorégulateur HOT		G 3/4" / BSP 60°
Entrée consommateur COLD		G 3/4" / BSP 60°
Entrée consommateur HOT		G 3/4" / BSP 60°
Sortie consommateur COLD		G 3/4" / BSP 60°
Sortie consommateur HOT		G 3/4" / BSP 60°
<b>Soupapes à pression contrôlée</b>		2/2 Voies, ¾", 300 °C
<b>Degré de protection</b>		IP40
<b>Dimensions L/H/P</b>	mm	266/705/791
<b>Poids</b>	kg	50
<b>Couleur</b>	RAL	9006/7016
<b>Température ambiante</b>		
max.	°C	40

## Équipement

- Circuit eau en matériaux inoxydables
- Unité avec protection IP40

## Options

- Regloplas energyBattery unité
- Regloplas coldWater unité

## Représentant Switzerland

---

### **Moulage par injection, Moulage sous pression, autres applications**

Regloplas AG  
Spühlstrasse 6  
9016 St. Gallen  
Suisse

Tel +41 71 282 58 00  
Email [info@regloplas.com](mailto:info@regloplas.com)