





# P230M



**Das Druckwasser-Temperiergerät für Anwendungen im Kunststoffspritzguss für Hochleistungskunststoffe bis 230 °C.**

- Regelsystem RT200 oder RT100
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 85 l/min
- Verkalkungsarmes Kühlsystem "SK"
- Patentierter Druckhalter
- Druckregelung
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
- Solid-state Relais statt Heizschütz

General

mehr 

Technische Daten

mehr 

Ausrüstung

mehr 

Optionen

mehr 

## Regloplas AG

Flurhofstrasse 158  
9006 St. Gallen  
Tel +41 71 282 58 00  
Fax +41 71 282 58 40  
E-Mail [info@regloplas.com](mailto:info@regloplas.com)



### Produkte

[Temperiergeräte](#)  
[Temperierlösungen](#)  
[Reglochill](#)

### Kundenlösungen

[Andere Applikationen](#)  
[Spritzguss](#)  
[Druckguss](#)

### Technologie

[Formtemperierung](#)  
[Temperier-Technologie](#)  
[Digitalisierung](#)

### Services

[Kundendienst](#)  
[Wissen](#)  
[Service Kontakt](#)

### Aktuelles

[News](#)  
[Veranstaltungen](#)

### Unternehmen

[Über uns](#)  
[Unser Leitbild](#)  
[Karriere](#)  
[Kontakt](#)

**REGLOPLAS. Intelligente Temperaturkontrolle.**

[Impressum](#)  
[Disclaimer](#)  
[Datenschutz](#)  
[Cookies](#)

© 2021 Regloplas AG