





Contact  
Worldwide

Service  
Contact

## multiFlow compact 180



Das Mehrfachverteiler- System ist voll integriert ins Steuerungssystem der Temperiergeräte. Jeder Kreislauf wird einzeln eingestellt und überwacht. Nicht für raue Umgebungsbedingungen geeignet, wie z.B.: Druckguss.

- Kompakter Vierfach-Verteiler auf dem Temperiergerät oder an der Maschine
- Voll integriert ins Steuerungssystem des Temperiergeräts
- Spart Kosten und Energie, es werden weniger Temperiergeräte benötigt
- Vierfachverteiler für Temperaturen bis 180 °C Handkugelhahn pro Kreis
- Möglich sind bis zu max. 4 x 4 Temperierkreise pro Temperiergerät
- Erlaubt die Nutzung des vollen Durchflusses mit kompletter Pumpenleistung in parallel geschalteten Temperierkreisen
- Eliminiert das Risiko, dass sich eine Verkalkung oder Verstopfung in einem der Kreise – wie in seriellen Systemen – auf alle auswirkt

General

mehr 

Technische Daten

mehr 

Ausrüstung

mehr 

Optionen

mehr 

## Regloplas AG

Flurhofstrasse 158  
9006 St. Gallen  
Tel +41 71 282 58 00  
Fax +41 71 282 58 40  
E-Mail [info@regloplas.com](mailto:info@regloplas.com)



### Produkte

[Temperiergeräte](#)  
[Temperierlösungen](#)  
[Reglochill](#)

### Kundenlösungen

[Andere Applikationen](#)  
[Spritzguss](#)  
[Druckguss](#)

### Technologie

[Formtemperierung](#)  
[Temperier-Technologie](#)  
[Digitalisierung](#)

### Services

[Kundendienst](#)  
[Wissen](#)  
[Service Kontakt](#)

### Aktuelles

[News](#)  
[Veranstaltungen](#)

### Unternehmen

[Über uns](#)  
[Unser Leitbild](#)  
[Karriere](#)  
[Kontakt](#)

**REGLOPLAS. Intelligente Temperaturkontrolle.**

[Impressum](#)  
[Disclaimer](#)  
[Datenschutz](#)  
[Cookies](#)

© 2021 Regloplas AG