





Contact  
Worldwide

Service  
Contact

# 150S



**Das Temperiergerät für Öl bis 150 °C und für Wasser für Anwendungen im Kunststoffspritzguss und industrielle Anwendungen bis 90 °C**

- Regelsystem RT200 oder RT100
- Tauchpumpe mit hoher Fördermenge: 60 l/min
- Tauchpumpe mit hoher Fördermenge: optional 70 l/min
- Solid-state Relais statt Heizschütz

General

mehr

Technische Daten

mehr

Ausrüstung

mehr

Optionen

mehr

## Regloplas AG

Flurhofstrasse 158  
9006 St. Gallen  
Tel +41 71 282 58 00  
Fax +41 71 282 58 40  
E-Mail [info@regloplas.com](mailto:info@regloplas.com)



### Produkte

[Temperiergeräte](#)  
[Temperierlösungen](#)  
[Reglochill](#)

### Kundenlösungen

[Andere Applikationen](#)  
[Spritzguss](#)  
[Druckguss](#)

### Technologie

[Formtemperierung](#)  
[Temperier-Technologie](#)  
[Digitalisierung](#)

### Services

[Kundendienst](#)  
[Wissen](#)  
[Service Kontakt](#)

### Aktuelles

[News](#)  
[Veranstaltungen](#)

### Unternehmen

[Über uns](#)  
[Unser Leitbild](#)  
[Karriere](#)  
[Kontakt](#)

**REGLOPLAS. Intelligente Temperaturkontrolle.**

[Impressum](#)  
[Disclaimer](#)  
[Datenschutz](#)  
[Cookies](#)

© 2021 Regloplas AG