



P161XL



Das Druckwasser-Temperiergerät für Anwendungen im Kunststoffspritzguss und industrielle Anwendungen bis 160 °C

- Regelsystem RT200 oder RT100
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 200 l/min
- Verkalkungsarmes Kühlsystem "SK"
- Druckregelung
- Solid-state Relais statt Heizschütz

General

mehr

Technische Daten

mehr

Ausrüstung

mehr

Optionen

mehr

Regloplas AG

Flurhofstrasse 158
9006 St. Gallen
Tel +41 71 282 58 00
Fax +41 71 282 58 40
E-Mail info@regloplas.com



Produkte

[Temperiergeräte](#)
[Temperierlösungen](#)
[Reglochill](#)

Kundenlösungen

[Andere Applikationen](#)
[Spritzguss](#)
[Druckguss](#)

Technologie

[Formtemperierung](#)
[Temperier-Technologie](#)
[Digitalisierung](#)

Services

[Kundendienst](#)
[Wissen](#)
[Service Kontakt](#)

Aktuelles

[News](#)
[Veranstaltungen](#)

Unternehmen

[Über uns](#)
[Unser Leitbild](#)
[Karriere](#)
[Kontakt](#)

REGLOPLAS. Intelligente Temperaturkontrolle.

[Impressum](#)
[Disclaimer](#)
[Datenschutz](#)
[Cookies](#)

© 2021 Regloplas AG